

# V20i 智能热转印打码系统

V20i 满足基本打码，助您提高产品合规性和品牌形象，并降低包装成本

与烫印和其它传统的打码方式相比，V20i 在柔性包装和标签打印上具有显著的优势，提供更佳的打印品质、更稳定的性能、以及更低的运行成本。

V20i 的安装和集成简单可靠，且经济高效，这使它成为制造商和配线商的首选。



## 主要特点：

### 更佳的打印品质

300 dpi 的高分辨率打印各种颜色有效期、条形码、徽标和其它产品信息，提高您包装的合规性和品牌形象。

### 更低的运行成本

V20i 无需气源，降低运行成本。利用创新的 **i-Tech** 色带驱动技术，和同类热转印设备相比，可降低20%的色带消耗

### 更高效、稳定的性能

快得 (**QuickStep**) 图形用户界面，操作简单，所见即所得的预览功能，让信息切换和选择更便捷，从而提高生产效率，降低操作错误

### 更方便的安装

设计紧凑、小巧，专门的包装机接口设计，让安装更轻松提供多项可选组件，如 **TouchPad** 触摸屏，可灵活定制 V20i，满足预算需求



## 技术规格:

	V20i CM (连续式)	V20i IM (间歇式)
<b>打印机参数</b>		
最高打印速度	650 毫米/秒*	4 次/秒 (10 毫米长度之内*)
最大打印面积	32 毫米 x 100 毫米	32 毫米 x 40 毫米
打印分辨率	300 dpi	
字符控制	日期代码格式、序列号生成、大部分全真字体条码、二维码, 标识/位图	
重量和尺寸	5.6 公斤 218 (宽) x 160 (高) x 150 (长)	
<b>色带系统</b>		
色带长度	770 米 (如果使用色带经济模式, 实际有效长度可达960米)	
色带宽度	34 毫米, 22 毫米	
色带节省模式	可以以1%为最小调节单位调整节约模式, 最多可节约 20% 色带消耗, 打印之间的间距可缩短至1毫米之内	
<b>控制器</b>		
用户界面	网页浏览图形用户界面 (GUI) 或专用的浏览器软件 界面选项: 多米诺 <b>TouchPad</b> 触摸屏, 5.7"全彩色界面。	
标签创建	在线通过快构 ( <b>QuickDesign</b> ) 信息编辑简易版 (包括电脑应用程序)	
<b>TouchPad</b> 触摸屏参数	5.7"全彩色触摸屏 (640x480 精度) 手持含控制品插座。尺寸 173 (宽) x 128 (长) x 34 (高) (不含控制品插座)	
<b>特点</b>		
联接	以太网 / USB x 2 / mini USB (服务)	
警报输出	错误、就绪、警告、空闲 (软件可配置无电压触点)	
配件	全系列支架、支架适配器	
认证	CE, TUV	
<b>环境要求</b>		
安装	温度 5°C - 40°C。湿度: 20-80%, 无凝结	
电源	90v - 264v 交流电 50/60Hz, 或 24v 直流电 (+/- 2%), 5A	
气源	不需要	

\*取决于信息长度、打印材质、环境温度、安装质量和使用的色带

